
HOJA DE DATOS TÉCNICOS

COPIA NO CONTROLADA

Código: 6006**Revisión: 00****Fecha: 07/06**

Producto: MANTA DE FIBRA CERÁMICA HÚMEDA

Descripción del Producto: La manta de fibra cerámica húmeda está constituida de una manta mojada con solución rigidizante para obtener una consistencia más rígida cuando expuesta al calor, puede adquirir varias formas en la aplicación.

Principales Aplicaciones:

- Revestimientos externos de conductos y chimeneas;
- Aislamiento de recuperadores
- Revestimientos de locales que requieran resistencia a pasaje de gases en velocidad.

Empaque: Bolsa plástica.

Identificación: Rótulo con: nombre del producto, cantidad, nº del lote y fecha de fabricación.

Almacenaje: Mantener en local cubierto, aireado y protegido de la humedad y calor.

Plazo de Almacenaje: 1 año – para empaques cerrados (almacenado en condiciones adecuadas).

Composición Química (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂
38	60

Propiedades

-Límite Máximo de Uso	(°C)	1315
-Límite Continuo de Uso	(°C)	1200
-Densidad húmeda	(Kg/m ³)	260
-Densidad seca	(Kg/m ³)	200
-Dimensiones (Estándar)*		
-Largo	1270 (mm)	
Ancho	610 (mm)	
Espesor	12,7/ 25,4/ 38,1 (mm)	

Nota: * Dimensiones especiales bajo consulta.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

COPIA NO CONTROLADA

Código: 6006

Revisión: 00

Fecha: 07/06

Producto: MANTA DE FIBRA CERÁMICA HÚMEDA

Conductividad Térmica

