
HOJA DE DATOS TÉCNICOS

**CÓPIA NO
CONTROLADA**

Código: 6301**Revisión: 01****Fecha: 06/06****Producto: CF CEMENT 1300**

Descripción del Producto: Cemento Refractario de pega al aire, pronto para uso.

Principal Aplicación: Cementación de módulos en superficies de concretos refractarios y aislantes, aislamiento y protección contra corrosión y abrasión de revestimiento de fibra y superficies metálicas.

Empaque: Balde plástico, con 25 Kg.

Identificación: Rótulo con: nombre del producto/ cliente, cantidad, peso (bruto/neto), nº del lote y fecha de fabricación.

Almacenaje: Mantener en local cubierto, aireado y protegido de la humedad.

Plazo de Almacenaje: 6 meses (almacenado en condiciones adecuadas).

Composición Química (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃
47,5	42,5	1,5

Especificaciones Técnicas

-Límite Máximo de Uso	(°C)	1300
-Límite Continuo de Uso	(°C)	1200
-Capa Normal de Aplicación	(mm)	1-2
-Consumo en la Aplicación	(Kg/m ²)	2,0-4,0
-Contracción Lineal	(%)	
	1200 °C x 24 h	3,1
-Color		Marrón