
HOJA DE DATOS TÉCNICOS

**CÓPIA NO
CONTROLADA**

Código: 6502**Revisión: 00****Fecha: 07/06****Producto: RIGIDIZER 2700**

Descripción del Producto: El enrijecedor Rigidizer se aplica en la superficie de materiales de fibra cerámica por medio de spray o pincel y le brinda a la fibra características de mayor tenacidad y resistencia a erosión.

Principal Aplicación:

- Revestimientos en materiales de fibra cerámica sujetos a erosión de gases calientes en hornos y conductos.
- Protección de los bordes de soleras de conversores catalíticos.
- Agente endurecedor estructural para papeles y placas de fibra cerámica.

Empaque: Balde plástico, con 25 Kg o bombona plástica con 60 Kg.

Identificación: Rótulo con: Nombre del producto/cliente, cantidad y peso (bruto/neto).

Almacenaje: Mantener en local cubierto, aireado y protegido de la humedad.

Plazo de Almacenaje: 1 año (almacenado en condiciones adecuadas).

Propiedades

-Límite Máximo de Uso	(°C)	1482
-Consumo en la Aplicación	(m ² /l)	1,9
-Densidad Aparente (a 25 °C)	(Kg/m ³)	1600
-Color		Blanco